

ONIX

4:3



 Windows 10 inclus (64bits)

PACK ONIX 190E

PACK ONIX 190E

ONIX 190E P

Processeur	Intel Bay Trail Quad Core J1900
Écran	15.1" True Flat LED 4/3
Touch Panel	Multi-Touch (PCAP)
Résolution	1024 x 768
Mémoire	4 Go DDR3
Stockage SSD	128 Go

ENTRÉES / SORTIES

USB 3.0	1
USB 2.0	5
LAN	1
VGA	1
RS232 DB9	2
Sortie audio	1
Sortie tiroir	1

DIVERS

Dimensions l x L x H	mm
Poids	kg
Couleur	Noir
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonction ¹	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

OS INCLUS

WINDOWS 10

OPTIONS

Afficheur client
LCD 9.7"
Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)



TP40

Imprimante ticket	Thermique directe
Résolution	203 ppp (émulation 180 ppp)

IMPRESSION

Largeur	72mm - 576 points
Vitesse	230 mm/s
Emulation	ESC/POS

INTERFACES

Connecteurs	USB / RS232 / LAN
MODE PAGE	Supporté

MÉMOIRE

RAM	16Mo
Flash	4Mo CARACTÈRES
Police	Font A / Font B
Nombre de colonnes	48 Font A / 64 Font B

BARCODE

1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODA BAR, CODE128, CODE93
2D	QR Code / PDF147

GRAPHICS/LOGOS

	Supporté
	40Ko maxi par logo - 256Ko maxi total

PAPIER

Type de papier	Thermique standard
Largeur	79,5 ± 0,5mm
Épaisseur	0,056 ~ 0,13mm
Diamètre maxi rouleau	83mm
Chargement papier	Supérieur, automatique
Coupe	Partielle
Rouleau de papier	80x80x12mm
Diamètre rouleau max	83mm

DÉTECTION

Indicateur	Fin de papier, capot ouvert et bourrage papier
------------	--

ALIMENTATION

Entrée	AC100V-240V 50-60HZ
Sortie	DC 24V, 2.0A

FIABILITÉ

Impression	150km
Moteur	360,000 heures
Coupe	1 millions de coupes

DRIVERS

	Windows10, Linux, OPOS
--	------------------------

DIMENSIONS

	127*140*191
--	-------------

POIDS

	0.950kg
--	---------